



RENOLIT Magyarország Kft.

1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. Tel: (06-1)457 81 64 Fax: (06-1)457 8160 e-mail: renolit.hungary@renolit.com

MŰSZAKI ADATLAP

ALKORPLUS 81001

üvegfátyol, elválasztó réteg

Termékleírás

120 g/m² felület tömegű üvegfátyol, amelyet jellemzően Alkorplan PVC-P vízszigetelő lemezek és más, műanyagok, pl. hőszigetelő habok közti elválasztó réteggént, a lágyítóvándorlás elkerülése érdekében, vagy tűzvédő réteggént (pl. egyenes rétegrendnél polisztirol hőszigetelés és PVC-P vízszigetelés közé helyezve) lehet használni.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Szabvány
Szálátmérő	[μ m]	13	
Felületi tömeg	[g/m ²]	120	DIN EN 12127 / DIN EN 29073-1
Vastagság	[mm]	1,34	DIN EN ISO 9073-2
Kötőanyag tartalom	[%]	7	DIN EN 13820
Húzószilárdság (Hosszir.)	[N/50 mm]	280	DIN EN 29073-3
Húzószilárdság (Ker.ir.)	[N/50 mm]	140	DIN EN 29073-3

Szín: fehér

Kiszerezés: 2,0 m x 100 m-es tekercsben
tekercs súlya: 18 kg.
csomagolás: PE fólia

A jelen Műszaki adatlapot legjobb tudásunk, és a gyártó által kiadott dokumentációk alapján állítottuk össze. Fenntartjuk az adatok és műszaki jellemzők megváltoztatásának jogát. Készséggel adunk bármikor tájékoztatást az aktuális, érvényben lévő műszaki adatokról.